

BTS® Vorkonfektionierte Glasfaserkabel

Wir fertigen nach Kundenwunsch mit allen bekannten Steckervarianten an alle verfügbare Kabeltypen. Ihrer individuellen Zusammensetzung sind keine Grenzen gesetzt.

! Gerne nehmen wir Ihren Wunsch auch telefonisch an: 0 22 35 / 928 92-0



Mechanische Eigenschaften

- Peitschenlänge nach Vorgabe bis zu 3 Meter
- Auf Wunsch Einziehhilfe (einseitig oder beidseitig)
- Kodierung der Einzelkabel mittels Zahlen oder Farbcode IEC 60304



Lieferumfang und Verpackung

- Konfektioniertes Kabel auf Ring oder Holztrommel
- Ausführliches Messprotokoll (Dämpfungswerte)
- Auf Wunsch mit OTDR-Protokoll

Konfektionierungsmöglichkeiten:

Kabelart	Hersteller	Faseranzahl	Einziehhilfe	Faser	Kabellänge (m)
Universalkabel	U	BTS	O	E9/125µm (OS1/OS2)	9
Außenkabel	A	Dätwyler	D	G50/125µm (OM2)	5
Breakoutkabel	B	Kerpen	K	G50/125µm (OM3)	3
Innenkabel	I	Leonie	L	G50/125µm (OM4)	4
Minibreakoutkabel	M	BTS	X	G62,5/125µm (OM1)	6
	Schleppk. 11Y	S			
			Ohne	9	Variabel
			Einseitig	5	
			Zweiseitig	3	
		02	0	4	
		04	1	6	
		06			
		08			
		12			
		16			
		24			

Stecker	SC	ST	FC	LC	E2000°
SC-SX / PC COM	10	ST-SX / PC COM	30	FC-SX / PC COM	40
SC-SX / PC R&M	11	ST-SX / PC R&M	31	FC-SX / PC R&M	41
SC-SX / PC EUR	12	ST-SX / PC EUR	32	FC-SX / PC EUR	42
SC-SX / PC H&S	13	ST-SX / PC H&S	33	FC-SX / PC H&S	43
SC-SX / PC	14	ST-SX / PC	34	FC-SX / PC DIA	44
SC-DX / PC COM	15	ST-DX / PC COM	35	FC-SX / APC COM	45
SC-DX / PC R&M	16	ST-DX / PC R&M	36	FC-SX / APC R&M	46
SC-DX / PC EUR	17	ST-DX / PC EUR	37	FC-SX / APC EUR	47
SC-DX / PC H&S	18	ST-DX / PC H&S	38	FC-SX / APC H&S	48
SC-DX / PC	19	ST-DX / PC	39	FC-SX / APC DIA	49
				LC-SX / PC H&S	92
				LC-SX / PC DIA	93
				LC-SX / APC H&S	96
				LC-SX / APC DIA	97
				LC-DX / PC COM	90
				LC-DX / PC H&S	91
				LC-DX / APC COM	94
				LC-DX / APC H&S	95
				E2000°-SX / PC H&S	62
				E2000°-SX / PC R&M	61
				E2000°-SX / APC H&S	60
				E2000°-SX / APC R&M	68
				E2000°-DX / PC H&S	67
				E2000°-DX / APC H&S	66
				E2000°-DX / APC R&M	65
				E2000°-DX / PC DIA	64
				E2000°-DX / APC DIA	63
				E2000°-DX / APC H&S	71
				E2000°-DX / APC R&M	70
				E2000°-DX / APC DIA	69

! Ihre Artikelnummer ergibt sich aus:

K [Kabelart] [Hersteller] - [Faseranzahl] [Einziehhilfe] - [Faser] - [Stecker] - [Stecker] - [Kabellänge]

z.B. KUO-121-5-30-30-10 (Universalkabel BTS 1 x 12 G50/125µm OM2 mit beidseitig ST-SX Steckern, 10 Meter, mit einseitiger Einziehhilfe)